



régulateur de ventilation et chauffage heating and ventilation controller



Régulateur MC 3X : polyvalent et performant

Le régulateur MC 3X est un nouveau boîtier de régulation de ventilation/chauffage complet, performant et particulièrement **compétitif en terme de prix**.

Grâce à sa **simplicité d'utilisation**, avec des voyants en face des fonctions, la lecture est facile et aisée.

Il est complet, performant et s'adapte donc à de nombreuses applications, puisqu'il comporte 1 sortie ventilation vitesse variable 10 ampères, 2 sorties 0/10 V, 1 sortie thermostat ou duo.

Il permet donc de gérer un 2^e groupe de ventilation mais également un chauffage, et/ou un système de refroidissement.

Cette nouvelle gamme de régulation est là pour vous simplifier la gestion de l'ambiance.

Controller MC 3X : Efficiency with many applications

This is a new and a complete of ventilation and heating. It is very competitive regarding its price.

Thanks to its facility of using, with lighting for each function the reading is simple.

It can be adapted to many livestock buildings

1 output for ventilation, variable velocity 10 Amp, 2 outputs 0/10V, 1 output thermostat or duo.

It can control a second ventilation group and heating, and/or a cooling system.

This new range of controller will be very helpful in for your climate control.

MC 3X

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

ENTRÉES et SORTIES :

- 2 entrées sonde d'ambiance (1 sonde fournie).
- 1 entrée sonde extérieure (non fournie).
- 1 sortie de ventilation, variation de vitesse 10 Amp.
- 1 sortie 0/10 V ventilation.
- 1 sortie 0/10 V auxiliaire (chauffage).
- 1 contact NF surveillance.
- 1 contact thermostat.

TECHNICAL CHARACTERISTICS

INPUTS and OUTPUTS :

- 2 inputs for temperature sensor (1 sensor provided).
- 1 input sensor exterior (not provided).
- 1 ventilation output, velocity variation 10 Amp.
- 1 output 0/10 V ventilation.
- 1 output 0/10 V auxiliary (heating).
- 1 contact NF supervisor.
- 1 contact thermostat.